Kockum Sonics

# Datenblatt
# Steuergerät AT/TK GLOBAL

**Kockum Sonics** – Wir sind Experten im Bereich grossflächiger Alarmierungs- und Warnsysteme seit 1961.

**Steuergerät AT/TK 250-500-750-1000 GLOBAL Z+K mit Steuereinheit und Batterien**

Einfache Bedienung mit grafischem Display (128x64 Pixel) und Speicherung aller Aktivitäten. Die individuelle Frequenzsteuerung ist vorprogrammiert und sorgt für ein optimales Alarmierungs-ergebnis. Zudem können-Live-Sprachdurchsagen via Mikrofon übermittelt werden.

| Artikel Kennzeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| • Art. Nr. AT/TK 250-500-750 Z+K | 255.30.315 |
| • Art. Nr. AT/TK 1000 Z | 255.30.343 |
| • Art. Nr. AT/TK 1000 K | 255.30.344 |

| CE-Kennzeichnung | |
|---|---|
| • CE-Direktive | 73/23/EWG \| 89/336/EWG |
| • Normen Sicherheit | EN 60065 |
| • Störfestigkeit | EN61000-4, EN50130-4 |
| • Störaussendungen | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 55022 |
| • BABS Zulassungsnummer | BZS AL 06-801 |

| Elektrische Eigenschaften | Nennwert |
|---|---|
| • Versorgungsspannung für das | 85-264 V 50/60 Hz, cos fi 0,999 |
| • Leistungsaufnahme, Maximum | 105 VA |
| • Temperaturkompensierte Aufladung | -25 °C ... 50 °C |
| • Batteriespannung | 24 V |
| • Versorgung für externe Geräte | 24 V DC, 5 W |
| • Ladestrom, Maximum | 2,5 A |
| • Ruhestrom von Batterien | 20 mA |

| Klimabedingungen | Nennwert |
|---|---|
| • Betriebstemperatur | -25 °C bis +50 °C |
| • Schutzklasse Steuerschrank | IP 66 |
| • Kabeldurchführungen | 4 Stk. M20 Ø8-13 mm |

| Verstärker | Nennwert |
|---|---|
| • Ausgangsleistung, Maximum AT/TK 250-500-750 | 2 x 375 W |
| • Ausgangsleistung, Maximum AT/TK 1000 | 2 x 500 W |
| • Bandbreite, Alarm | 0-3 kHz, +/- 3 dB |
| • Programmierbare Eingangssignale | Max. 6 Stück |

Kockum Sonics

Kockum Sonics AG | Oberdorfstrasse 64 | Postfach | CH-8600 Dübendorf
info@kockumsonics.ch | Tel. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch

| Kommunikationsschnittstellen | Nennwert |
|---|---|
| • LED Anzeige | 2 Stk.LED |
| • Grafisches Display | 128 x 64 Pixel |
| • Drucktasten | 4 Stk. |
| • Speicherungsfunktion | 1000 Ereignisse |
| • Digitale Eingänge, Fernsteuerung mit interner 24 V DC | 6 Stk. |
| • Extra Digitale Eingänge für interner und externer Schlüsselschalter | 2 Stk. |
| • Digitale Ausgänge, offener Kollektor | 15 Stk. |
| • Anschlussmöglichkeiten | RS232, USB, RIJ45, RS485, Line-In, SD-Karte |

Grösse und Gewicht

| Steuerung | Schrankgrösse | Gewicht mit/ohne Batt. |
|---|---|---|
| • AT/TK 250-500-750 | 500x500x210mm | 38 Kg (24 Ah) / 20 Kg |
| • AT/TK 250-500-750 | 500x500x210mm | 48 Kg (38 Ah) / 20 Kg |
| • AT/TK 1000 Z | 500x500x210mm | 44 Kg (24 Ah) / 20 Kg |
| • AT/TK 1000 K | 600x600x210mm | 62 Kg (24 Ah) / 26 Kg |

Kockum Sonics

Kockum Sonics AG | Oberdorfstrasse 64 | Postfach | CH-8600 Dübendorf
info@kockumsonics.ch | Tel. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch

Kockum Sonics

Wir sind gerne für Sie da.
Für Anfragen aus Deutschland steht Ihnen das Team von Meder CommTech gerne zur Verfügung.

MEDER
CommTech

+49 7731 911 3220
info@meder-commtech.com
meder-commtech.de